

NORDECO БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

NORDECO
PLYWOOD

Высококачественная березовая фанера
для надежных применений

100%

береза
Русского
Севера



Современный
завод-
производитель



БЕЛАЯ ФАНЕРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% береза
Толщина, мм	6-40
Сорт	В/В, В/ВВ, В/СР, В/С, S/ВВ, ВВ/ВВ, ВВ/СР, ВВ/С, СР/СР, СР/С, С/С
Тип поверхности	Шлифованная с двух сторон (S2S), нешлифованная
Клей	ФСФ
Класс эмиссии формальдегида	E0,5
Водостойкость	Повышенная
Плотность, кг/м ³	640-700
Влажность, %	5-12
Производится в соответствии с	СТО 15605987-001-2023



ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% береза
Толщина, мм	6-40
Сорт	I/I, I/II, II/II, III/III
Тип поверхности	Гладкая/гладкая (F/F), гладкая/сетчатая (F/W)
Клей	ФСФ
Плотность пленки, г/м ²	120, 220
Стойкость поверхности к истиранию (Табер-тест), обороты	≥400
Класс эмиссии формальдегида	E0,5
Водостойкость	Повышенная
Плотность, кг/м ³	640-700
Обработка торцов	Водостойкая краска на акриловой основе
Производится в соответствии с	СТО 15605987-002-2023

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ длина x ширина, фут (мм)


4x8 (1220x2440, 1250x2500)
8x4 (2440x1220, 2500x1250)

5x10 (1500x3000, 1525x3050)
5x11 (1500x3300, 1525x3350)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ длина x ширина, мм

500x3000
610x2500

МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО




NORDECO BUILD

Строительная фанера с разметкой

Размеры, мм:
1220x2440x1220
1250x2500x1250

Толщина, мм:
18, 21



NORDECO FORM

Опалубочная фанера прирезного формата

Размеры, мм:
500x3000
610x2500

Толщина, мм:
9, 12, 15, 18, 21

ПАРКЕТ



NORDECO FLOOR

Фанера-основа для паркетной доски

Размеры, мм:
1220x2440x1220
1250x2500x1250
1500x3000, 1525x3050

Толщина, мм:
9, 12, 15




NORDECO YOUR LOGO

Ламинированная фанера с вашим логотипом

Размеры, мм:
1220x2440x1220
1250x2500x1250
1500x3000, 1525x3050

Толщина, мм:
9, 12, 15, 18, 21



NORDECO BEAM

Фанера для двутавровой балки

Размеры, мм:
2440x1220
2500x1250
1500x3000

Толщина, мм:
24, 27

ТРАНСПОРТ



NORDECO TRUCK

Транспортная фанера с сетчатым покрытием

Размеры, мм:
1220x2440x1220
1250x2500x1250
1500x3000, 1525x3050

Толщина, мм:
9–40

Прямые поставки с завода-производителя

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

E0,5 CE CARB EPA

nord.eco

© Плитвуд, июнь 2026

